


SERIE ZY120AC

1-10KVA (1:1)



Potencias

1-10kVA



Tecnología

1P/1P Online doble conversión



Aplicaciones

Industrial
Data Center
Telecom
Hospitales



- Gestión inteligente de Baterías
- Topología de 3 niveles, alto rendimiento u eficiencia
- On Line doble conversión, control digital
- Factor de potencia de salida FP=1, alta adaptabilidad de la carga
- Amplia gama de tolerancia de voltaje de entrada
- Grabación automática de la forma de onda de fallo
- Función control ahorro de energía

SERIE ZY120AC

Modelo	ZY120AC-1K	ZY120AC-2K	ZY120AC-3K	ZY120AC-6K	ZY120AC-10K
Potência	1KVA/1KW	2KVA/2KW	3KVA/3KW	6KVA/6KW	10KVA/10KW
Entrada					
Voltaje (VAC)	110-300VAC			110-288VAC	
Frecuencia (Hz)	50/60Hz				
Factor Potência	>0,99				
Salida					
Factor Potencia	1				
Voltaje (VAC)	220/230/240VAC (configurable)				
Frecuencia (Hz)	50/60Hz				
THD	<1% (carga linial), <3% (carga no linial)				
Sobrecarga	110% 10min.; 125% 1min.; 150% 30sg				
Baterías					
Voltaje (VDC)	36VDC	72VDC	96VDC	192VDC	
Especificaciones					
Comunicaciones	RS232, USB, EPO (opcionales: SNMP, AS400, Kit paralelo, RS485,)				
Eficiencia	Mode normal >96%; Mode baterías >98%				
Ruido audible (dBA)	<50dB @ 100% carga			<58dB @ 100% carga	
Display	LED + LCD				
Temperatura (°C)	0°C a 40°C				
Humidad	0 - 95%				
Dimensiones (LxWxH) mm	144 * 350 * 223	190 * 405 * 330		190 * 605 * 705	
Peso	10.5	20.5	25	56	60
Certificaciones	IEC/EN 62040-1-1; IEC/EN 62040-2; IEC/EN 61000-4-2; IEC/EN 61000-4-3; IEC/EN 61000-4-4; IEC/EN 61000-4-5; IEC/EN 61000-2-2; Cumple con IEC/EN 62040-3				

Los productos continuaran siendo innovadores y optimizados, cosa que puede conducir a actualizaciones sincronizadas del producto real y materiales promocionales. Por tanto, este documento tiene carácter meramente orientativo y no contituye ninguna oferta de compromiso.