

## Rectificadors Sèrie DELTA

DSP 850B-48-3

LA SOLUCIÓ IDEAL PER A:



**CellID40**



**CellID100**



**CellID300**

DPS 850B-48-3, pertany a la família de productes CellID ALTERVAC. L'alta eficiència i el seu disseny compacte fan d'aquest equip una òptima solució per aplicacions en les que l'espai és crític.

El sistema inclou fins a tres rectificadors d'alta eficiència, connexions de corrent continua i alterna, connexió de Bateria i un controlador ALTERVAC ja sigui el PSC3 o CSU 502. La supervisió avançada, la escassa profunditat i la facilitat de instal·lació són els factors d'èxit d'aquest sistema

### CARACTERÍSTIQUES DESTACABLES

- 19" D3 sistema CellID fins 2.55kW
- 1U alçada útil
- Muntatge en armari ETSI de 300 mm y 19"
- Totes les connexions són de fàcil accés des de la part superior
- Tots els interruptors de Bateria són accessibles en la part davantera
- Millora de la supervisió i el control
- Aplicacions sense fils, estacions base LTE
- Aplicacions de línia fitxa, serveis de banda ampla, transmissions

# Rectificadors Sèrie DELTA

DSP 850B-48-3

| CARACTERÍSTIQUES GENERALS Sèrie DELTA DPS 850B |                                                         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Mòduls rectificadors                           | DPR 850B-48                                             |
| Rendiment                                      | 95.2%                                                   |
| Potència a màx. configuració                   | 2.55Kw                                                  |
| Intensitat de entrada                          | 12A rms                                                 |
| Protecció entrada recomanada                   | 16A                                                     |
| Alt                                            | 1U 43,6mm                                               |
| Ample                                          | 19" 444mm                                               |
| Fons                                           | 280mm                                                   |
| Pes                                            | 4,1kg                                                   |
| ENTRADA                                        |                                                         |
| Connexió AC                                    | L + N + PE                                              |
| Rang de tensió                                 | 80 – 300 V RMS                                          |
| Rang Freqüència                                | 45 – 66 Hz                                              |
| Connexió                                       | Bloc terminal                                           |
| Protecció de entrada                           | Fallo neutre<br>OVP intern<br>Fusibles                  |
| SORTIDA                                        |                                                         |
| Rang de tensió                                 | 42 – 58 VDC ; 53,5 VDC nom                              |
| Intensitat màxima                              | 40A                                                     |
| Connexió càrrega                               | 6 x (2 – 30A)                                           |
| Interruptors Bateria                           | 2 x 50A                                                 |
| LVD                                            | Si                                                      |
| PLD (càrregues no crítiques)                   | NO                                                      |
| Proteccions de sortida                         | Fusibles<br>Sobretemperatura                            |
| Connexió Bateria                               | Blocs terminals                                         |
| Connexió càrrega                               | Blocs terminals                                         |
| CONTROL / Monitorització                       |                                                         |
| Controlador                                    | Orión                                                   |
| Interface local                                | Display, Estructura de menú, codis accés, LED's         |
| Monitorització remota                          | 6 relés de alarma, mòdems, Interface WEB, protocol SNMP |
| GENERAL                                        |                                                         |
| Temperatura ambient                            | -40 ~ +75°C                                             |
| Humitat relativa                               | 95% (no condensada)                                     |
| Seguretat                                      | IEC/EN 60950                                            |
| EMC                                            | EN 300 386                                              |

NOTA: Subjecte a canvis sense previ avís