

AP160IS RT PLUS

10KVAS-20KVAS (3:1 / 3:3)



LA SOLUCIÓ IDEAL PER A:



La Sèrie AP160IS RT PLUS (10-20Kva) són la gamma de SAI online trifàsics rack d'ALTERVAC.

La sèrie AP160IS RT PLUS adopta les tecnologies més innovadores amb 3 nivells IGBT, garantint una eficiència de fins al 96% i un factor de potència de sortida unitari (FP = 1)

AP160IS RT PLUS es pot configurar en mode d'entrada/sortida 3:1, 3:3

CARACTERÍSTIQUES DESTACABLES

- SAI format RACK 19" amb tecnologia IGBT de 3 nivells
- Màxima flexibilitat, tecnologia avançada i estalvi despai
- Configuració flexible 3:1 i 3:3 configurable des de la pantalla LCD
- Màx. Corrent de càrrega 10A i alta eficiència de CA/CA de fins al 96%
- Factor de potència de sortida 1 i THDI <3%
- Fins a 4 unitats en paral·lel per a una potència de 80Kvas
- Bateries configurables i corrent de càrrega ajustable

AP160IS RT PLUS

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES		
Models (Kva=Kw)	AP160IS-10K PLUS	AP160IS-20K PLUS
Entrada		
Voltatge (VAC)	80~280 (L-N) o 138~485 (L-L)	
Freqüència (Hz)	40~70	
Factor Potència	≥0.99	
THDi	≤3%	
Sortida		
Factor Potència	1	
Voltatge (VAC)	220/230/240±1% (L-N) o 380/400/415±1% (L-L)	
Freqüència (Hz)	50/60 ±0.1%	
THD	THD <2% (càrrega lineal) / <4% (càrrega no lineal)	
Sobrecàrrega	115-130% 15min; 130%-150% 1min; >150% 200ms	
Bateries		
Voltatge (VDC)	±192 (±144~±240 configurable)	
Màx. corrent càrrega (A)	4 (1~10 configurable)	
Especificacions		
Comunicacions	RS232 + EPO + USB (slot) (SNMP, RS485 + Contactes Relés Opcional)	
Alarmes	Bateria baixa, Entrada defectuosa, Sobrecarga, Fallida general	
Soroll audible (dBA)	<50	<55
Temperatura (°C)	-5 ~ 40	
Humitat	0~95%	
Dimensions (LxWxH) mm SAI + Distribució + Bateries	SAI 438x500x260 (3U) + Dist. 438x500x130 (3U) + Bateries 438x500x130 (3U)	
Pes (kg)	SAI 20Kg + Dist. 8Kg + Bateries	
Normatives	CE (IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; Clasificació IEC EN 62040-3)	