

MOBILITY CT

650 - 3000VA (1/1)

LA SOLUCIÓ IDEAL PER A:



AMPLI RANG DE TEMPERATURA DE TREBALL
-37°C A +74°C



- Ona de sortida sinusoidal pura
- Ampli rang de temperatura
- Regulador de voltatge automàtic (AVR)
- Display de fàcil funcionament

• Ampli rang de temperatura

Per satisfer el dur entorn operatiu, Mobility CT està especialment dissenyat per funcionar a temperatures de (-37°C a +74°C) i sense reducció de rang, protegeix completament els dispositius

• Test de qualitat

Mobility CT va passar per diversos assajos pràctics, i va confirmar la seva protecció de potència de grau industrial. També compleix les especificacions d'equips elèctrics de transport i es pot aplicar àmpliament als equips exteriors

• Seguiment i monitoratge de la informació

S'aplica un sistema de monitorització del SAI, especialment personalitzat per mostrar informació específica de l'equip simplement amb un navegador web.

• Contactes programables

6 sortides i 1 entrada de contacte programables, proporcionades a l'usuari per a una millor gestió de la energia.



• Informació del Display

Pantalla de 4 línies de 20 caràcters: el monitor d'alt contrast manté la mateixa nitidesa de la pantalla mentre es manté sota el sol



CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES						
Models (VA=W)	CT-650	CT-1100	CT-2000	CT-2500	CT-3000	
Entrada						
Voltatge (VAC)	220/230/240VAC ±25%			220/230/240VAC ±25%		
Freqüència (Hz)	220/230/240VAC 50 / 60Hz					
Sortida						
Forma Ona	Sinusoidal pura					
Voltatge (VAC)	220/230/240VAC			220/230/240VAC		
Freqüència (Hz)	50/60 ±0.5%					
Transferència	12ms (modo normal) / 25ms (modo generador)					
Indicadors						
LCD Display	4 línies Mulfunció LCD					
LED Display	Estat sortida, Alarma, fallida LED					
Especificacions						
Comunicacions	RS232, USB Tipus B, SNMP (opcional)					
Temperatura treball	-34°C / +74°C					
Humitat	0~95% (no condensada)					
Soroll (dBA)	<50dB		<55dB			
Bateries						
Voltatge	24 VDC		48 VDC			
Corrent càrrega (A)	10A (30A opcional)					
Dimensions						
Dimensions (WxDxH)	432x254x88.6mm		432x254x133		432x320x133	432x460x133
Pes (kg)	13		21		21	34