

## SÈRIE XT

10-40KVA (1/1:3/1:3/3)

LA SOLUCIÓ IDEAL PER A:



**kVAS = kW**

**97%**  
**EFICIÈNCIA**

**Configuracions**  
**1:1 / 3:1 / 3:3**



### CARACTERÍSTIQUES DESTACABLES

- Factor de potencia de sortida 1
- Eficiència AC \ AC fins 97%
- Innovadora tecnologia IGBT de tres nivells integrada
- Versions de 10kVA y 20kVA de entrada i sortida configurable des de display (1:1/3:1/3:3)
- Versions de 30kVA y 40kVA amb sortida configurable des de display (3:1/3:3)
- Pantalla disponible en 7 idiomes
- Pantalla TOUCH-SCREEN color + LED

**On-Line**

# SÈRIE XT 10 - 40

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES				
Modelos (Kva=Kw)	XT-10K	XT-20K	XT-30K	XT-40K
<b>Entrada</b>				
Voltatge (VAC)	80-280 (L-N) / 138-485 (L-L)			
Freqüència (Hz)	40 ~ 70			
Voltatge Bypass (VAC)	380/400/415: -20% ~ +15%			
Factor Potencia	≥0.99			
THDi	≤3%			
Configuracions	3:3 / 3:1 / 1:1		3:3 / 3:1	
<b>Sortida</b>				
Factor Potencia	1			
Voltatge (VAC)	L-N: 220/230/240±1% - L-L:380/400/415±1%			
Freqüència (Hz)	50/60 ±1%			
THD	THD <1% (càrrega lineal) / <3% (càrrega no lineal)			
Eficiència	>97%			
Sobrecàrrega	110% sobrecàrrega 60min; 130% sobrecàrrega 10min; 155% sobrecàrrega 1min; >155% sobrecàrrega 200ms			
<b>Bateries</b>				
Voltatge (VDC)	±192 (±96~±240 configurable) / ±192 (±144~±240 configurable)			
Màx. corrent càrrega (A)	1-10 / 1-20 (configurable)			
<b>Especificacions</b>				
Comunicacions	RS485, MODBUS, Contactes Relés (RS232 y SNMP opcional)			
Display	Pantalla tàctil color + LED			
Alarmes	Bateria baixa, Entrada defectuosa, sobrecàrrega, Fallada general			
Soroll audible (dBA)	<55			
Temperatura (°C)	-5 ~ 40			
Humitat	0~95%			
Dimensions (LxWxH) mm	250 x 755 x 880		300 x 785 x 1250	
Pes (kg)	143		240	
Normatives	CE (IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; Clasificación IEC EN 62040-3)			