

SERIE XT Cen

10-20KVA (1:1 / 3:1)

LA SOLUCIÓN IDEAL PARA:



kVAS = kW

97%
EFICIENCIA

Configuraciones
1:1 / 3:1



CARACTERÍSTICAS DESTACABLES

- Factor de potencia de salida 1
- Eficiencia AC \ AC hasta 97%
- Innovadora tecnología IGBT de tres niveles integrada
- Versiones de 10kVA y 20kVA de entrada y salida configurable desde display (1:1/3:1)
- Pantalla disponible en 7 idiomas
- Pantalla TOUCH-SCREEN color + LED
- Baterías internas
- Amplio rango de Baterías
- Posibilidad de conexión en paralelo N+1

On-Line

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Modelos (Kva=Kw)	XT-10K	XT-20K
Entrada		
Voltaje (VAC)	80-280 (L-N) / 138-485 (L-L)	
Frecuencia (Hz)	40 ~ 70	
Factor Potencia	≥0.99	
THDi	≤3%	
Configuraciones	1:1 / 3:1	
Salida		
Factor Potencia	1	
Voltaje (VAC)	L-N: 220/230/240±1%	
Frecuencia (Hz)	50/60 ±1%	
THD	THD <1% (carga lineal) / <3% (carga no lineal)	
Eficiencia	>97%	
Sobrecarga	110% sobrecarga 60min; 130% sobrecarga 10min; 155% sobrecarga 1min; >155% sobrecarga 200ms	
Baterías		
Voltaje (VDC)	±192 (±96~±240 configurable) / ±192 (±144~±240 configurable)	
Máx. corriente carga (A)	1-10 / 1-20 (configurable)	
Especificaciones		
Comunicaciones	RS485, MODBUS, Contactos Relés (RS232 y SNMP opcional)	
Display	Pantalla táctil color + LED	
Alarmas	Batería baja, Entrada defectuosa, sobrecarga, Fallo general	
Ruido audible (dBA)	<55	
Temperatura (°C)	-5 ~ 40	
Humedad	0~95%	
Dimensiones (LxWxH) mm	250 x 755 x 880	
Peso (kg)	50	
Normativas	CE (IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; Clasificación IEC EN 62040-3)	