

SÈRIE XT Cen

10-20KVA (1:1 / 3:1)

LA SOLUCIÓ IDEAL PER A:



kVAS = kW

97%
EFICIÈNCIA

Configuracions
1:1 / 3:1



CARACTERÍSTIQUES DESTACABLES

- Factor de potencia de sortida 1
- Eficiència AC \ AC fins 97%
- Innovadora tecnologia IGBT de tres nivells integrada
- Versions de 10kVA i 20kVA de entrada i sortida configurable des de display (1:1/3:1)
- Pantalla disponible en 7 idiomes
- Pantalla TOUCH-SCREEN color + LED
- Bateria internes
- Ampli rang de Bateriaes
- Possibilitat de connexió en paral·lel N+1

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES		
Models (Kva=Kw)	XT-10K	XT-20K
Entrada		
Voltatge (VAC)	80-280 (L-N) / 138-485 (L-L)	
Freqüència (Hz)	40 ~ 70	
Factor Potència	≥0.99	
THDi	≤3%	
Configuracions	1:1 / 3:1	
Sortida		
Factor Potència	1	
Voltatge (VAC)	L-N: 220/230/240±1%	
Freqüència (Hz)	50/60 ±1%	
THD	THD <1% (càrrega lineal) / <3% (càrrega no lineal)	
Eficiència	>97%	
Sobrecàrrega	110% sobrecàrrega 60min; 130% sobrecàrrega 10min; 155% sobrecàrrega 1min; >155% sobrecàrrega 200ms	
Bateries		
Voltatge (VDC)	±192 (±96~±240 configurable) / ±192 (±144~±240 configurable)	
Màx. corrent càrrega (A)	1-10 / 1-20 (configurable)	
Especificacions		
Comunicacions	RS485, MODBUS, Contactes Relés (RS232 y SNMP opcional)	
Display	Pantalla tàctil color + LED	
Alarmes	Bateria baixa, Entrada defectuosa, sobrecàrrega, Fallada general	
Soroll audible (dBA)	<55	
Temperatura (°C)	-5 ~ 40	
Humitat	0~95%	
Dimensions (LxWxH) mm	250 x 755 x 880	
Pes (kg)	50	
Normatives	CE (IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; Clasificación IEC EN 62040-3)	