


ACM Modular Plus

25-300KVA (3/3)



Potencies

25-300kVA



Tecnologia

3P/3P, Online doble conversió



Aplicacions

Industrial
Data Center
Telecom
Hospitals



- Control totalment digital, flexible i robust
- LCD de 10" tàtil, amb funcions IoT
- Alta confiabilitat i adaptabilitat, amb nivell de protecció dels components
- Densitat de potencia extremadament alta, 30Kw en 2U, compacte i de fàcil manteniment
- Opció de mòdul de càrrega de 30A per a suport perllongat



ACM Modular Plus

Model	ACM250/25	ACM300/30
Potencia	250KVA/250KW	300KVA/300KW
Entrada		
Voltatge (VAC)	380/400/415VAC (L-L); 220/230/240VAC (L-N) - (3P+N+PE)	
Freqüència (Hz)	50/60Hz	
Factor Potencia	≥0.99	
Rang de freqüència	40-70Hz	
THDi	≤3% (100% de la càrrega)	
Sortida		
Factor Potencia	1	
Voltatge (VAC)	380/400/415VAC (L-L); 220/230/240VAC (L-N)	
Freqüència (Hz)	50/60 ±0.1%	
THD	<1% (càrrega lineal)/<5% (càrrega no linial segons IEC62040-3)	
Sobrecàrrega	110% 1hora; 125% 10min.; 150% 1min.; >150% 200ms.	
Bateries		
Voltatge (VDC)	±240VDC	
Especificacions		
Comunicacions	USB, RS232, RS485, DRY Contacts, COLD START,	
Opcionals	SNMP, AS400, Kit Paral·lel, SDP - lbs	
Eficiència	Mode normal ≥96%; Mode Batterie ≥96%	
Soroll audible (dBA)	72dB @100% càrrega / 69dB @50% càrrega	
Certificació seguretat	IEC62040-1, IEC60950-1	
Certificació-EMC	IEC62040-2; IEC6100-4-2(ESD); IEC61000-4-3(RD); IEC61000-4-4(EFT); IEC61000-4-5(Surge)	
Temperatura (°C)	0°C a 40°C	
Humitat	0 - 95%	
Dimensions Armari (LxWxH)	600*1000*2000	
Dimensions Mòdul (LxWxH)	440*555*85 (2U)	

Els productes continuaran sent innovadors i optimitzats, cosa que pot conduir a actualitzacions sincronitzades del producte real i materials promocionals. Per tant, aquest document té caràcter merament orientatiu i no constitueix cap oferta de compromís.