


ACM Modular

25-180KVA (3/3; 3/1)



Potencies

25-180kVA



Tecnologia

3P/3P, 3P/1P Online doble conversió



Aplicacions

Industrial
Data Center
Telecom
Hospitals



- Muntat en un rack de 19 polzades o independent.
- LCD tàtil de 7 polzades, amb múltiples funcions.
- Alta confiabilitat i adaptabilitat a l'entorn, amb nivell de protecció dels components.
- Densitat de potència extremadament alta, 20 kW en 2U, fàcil instal·lació i manteniment.
- Opció de modul de càrrega de 30A per a aplicacions de suport perllongat.



ACM Modular

25-180KVA (3/3; 3/1)

Model	ACM100/25kVA	ACM120/30kVA	ACM150/25kVA	ACM180/30kVA
Potencia	100kVA/100kW	120kVA/120kW	150kVA/150kW	180kVA/180kW
Entrada				
Voltatge (VAC)	380/400/415VAC (L-L); 230/230/240VAC (L-N)			
Freqüència (Hz)	50/60Hz			
Factor Potencia	>0,99			
THDi	THDi<3% (100% càrrega linial)			
Sortida				
Factor Potencia	1			
Voltatge (VAC)	380/400/415VAC (L-L); 230/230/240VAC (L-N)			
Freqüència (Hz)	50/60Hz			
THD	<1% (càrrega linial), <3% (càrrega no linial segons IEC 62040-3)			
Sobrecàrrega	110% 1hr; 125% 10min.; 150% 1min.; >150% 200ms.			
Bateries				
Voltatge (VDC)	±240VDC			
Especificacions				
Comunicacions	USB, RS232, RS485, DRY Contact, Cold Start / Opcionals (SNMP, AS400, Kit paral·lel)			
Eficiència	Mode normal ≥96%; Mode Bateries ≥96%			
Soroll audible (dBA)	65dB @ 100% càrrega			
Certificació seguretat	IEC62040-1; IEC60950-1			
Display	LED + 7" LCD tàctil color			
Certificació-EMC	IEC62040-2; IEC61000-4-2(ESD); IEC61000-4-3(RS); IEC61000-4-4(EFT); IEC61000-4-5			
Temperatura (°C)	0°C a 40°C			
Humitat	0 - 95%			
Dimensions Bastidor (LxWxH) mm	482*816*796 (18U)		482*816*1018 (23U)	
Dimensions Móduls (LxWxH) mm	440*678*85 (2U)			