


ACM Modular

25-180KVA (3/3; 3/1)



Potencias

25-180kVA



Tecnología

3P/3P, 3P/1P Online doble conversión



Aplicaciones

Industrial
Data Center
Telecom
Hospitales



- Montado en un rack de 19 pulgadas o independiente.
- LCD táctil de 7 pulgadas, con múltiples funciones.
- Alta confiabilidad y adaptabilidad al entorno, con nivel de protección de los componentes.
- Densidad de potencia extremadamente alta, 20 kW en 2U, fácil instalación y mantenimiento.
- Opción de módulo de carga de 30 A para aplicaciones de respaldo prolongadas.



ACM Modular

25-180KVA (3/3; 3/1)

Modelo	ACM100/25kVA	ACM120/30kVA	ACM150/25kVA	ACM180/30kVA
Potencia	100kVA/100kW	120kVA/120kW	150kVA/150kW	180kVA/180kW
Entrada				
Voltaje (VAC)	380/400/415VAC (L-L); 230/230/240VAC (L-N)			
Frecuencia (Hz)	50/60Hz			
Factor Potencia	>0,99			
THDi	THDi<3% (100% carga lineal)			
Salida				
Factor Potencia	1			
Voltaje (VAC)	380/400/415VAC (L-L); 230/230/240VAC (L-N)			
Frecuencia (Hz)	50/60Hz			
THD	<1% (carga lineal), <3% (carga no lineal según IEC 62040-3)			
Sobrecarga	110% 1hr; 125% 10min.; 150% 1min.; >150% 200ms.			
Baterías				
Voltaje (VDC)	±240VDC			
Especificaciones				
Comunicaciones	USB, RS232, RS485, DRY Contact, Cold Start / Opcionales (SNMP, AS400, Kit paralelo)			
Eficiencia	Modo normal ≥96%; Modo Baterías ≥96%			
Ruido audible (dBA)	65dB @ 100% carga			
Certificación seguridad	IEC62040-1; IEC60950-1			
Display	LED + 7" LCD táctil color			
Certificación-EMC	IEC62040-2; IEC61000-4-2(ESD); IEC61000-4-3(RS); IEC61000-4-4(EFT); IEC61000-4-5			
Temperatura (°C)	0°C a 40°C			
Humedad	0 - 95%			
Dimensiones armarios (LxWxH) mm	482*816*796 (18U)		482*816*1018 (23U)	
Dimensiones Módulos (LxWxH) mm	440*678*85 (2U)			