


ACT Torre

10-40KVA (3/3)



Potencies

10-40kVA



Tecnologia

3P/3P Online doble conversió



Aplicacions

Industrial
Data Center
Telecom
Hospitals



- LCD tàctil de 7 pulsades, amb múltiples funcions.
- Alta confiabilitat adaptabilitat amb l'entorn, amb nivell de protecció dels components.
- Amd Bateries internes per a llarga autonomia.
- Densitat de protecció extremadament alta, fàcil instal·lació i manteniment.
- Opció de mòdul de càrrega de 30A.



Rack model power module



Full metal battery strips(Optional)

ACT Torre/Rack

Model0	ACT10T	ACT15T	ACT20T	ACT30T	ACT40T
Potencia	10KVA/10KW	15KVA/15KW	20KVA/20KW	30KVA/30KW	40KVA/40KW
Entrada					
Voltatge (VAC)	380/400/415VAC (L-L); 230/230/240VAC (L-N)				
Freqüència (Hz)	50/60Hz				
Factor Potencia	>0,99				
THDi	THDi<3% (100% càrrega linial)				
Sortida					
Factor Potencia	1				
Voltatge (VAC)	380/400/415VAC (L-L); 230/230/240VAC (L-N)				
Freqüència (Hz)	50/60Hz				
THD	<1% (càrrega linial), <3% (càrrega no linial segons IEC 62040-3)				
Sobrecàrrega	110% 1hr; 125% 10min.; 150% 1min.; >150% 200ms.				
Bateries					
Voltatge (VDC)	±240VDC				
Especificacions					
Comunicacions	USB, RS232, RS485, DRY Contact, Cold Start / Opcionals (SNMP, AS400, Kit paral·lel)				
Eficiència	Modo normal ≥96%; Modo Bateries ≥96%				
Soroll audible (dBA)	60dB @ 100% càrrega				
Display	LED + 7" LCD tàctil color				
Certificació seguretat	IEC62040-1; IEC60950-1				
Certificació-EMC	IEC62040-2; IEC61000-4-2(ESD); IEC61000-4-3(RS); IEC61000-4-4(EFT); IEC61000-4-5				
Temperatura (°C)	0°C a 40°C				
Humitat	0 - 95%				
Dimensions Mòdul (LxWxH) mm	500*864*922				