Altervac

AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001

SERIE XT Cen

10-40KVA (1:1 / 3:1 / 3:3)

LA SOLUCIÓN IDEAL PARA:

telecom | industrial | data center | healthcare

kVAS = kW

97% EFICIENCIA

Configuraciones 1:1 / 3:1 / 3:3

On-Line

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES

- Factor de potencia de salida 1
- Eficiencia AC \ AC hasta 97%
- Innovadora tecnología IGBT de tres niveles integrada
- Versiones de 10kVA y 20kVA con entrada y salida configurable desde display en monofásico y/o trifásico (1:1/3:1/3:3)
- Versiones de 30kVA y 40kVA con salida configurable desde display en monofásico y/o trifásico (3:1/3:3)
- Pantalla disponible en 7 idiomas
- Pantalla computarizada TOUCH-SCREEN interfaz gráfica a color
- Baterías internas
- Amplio rango de Baterias
- Posibilidad de conexión en paralel N+1

SERIE XT Cen 10 - 40

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
Modelos (Kva=Kw)	**XT-10K**	**XT-20K**	**XT-30K**	**XT-40K**
Entrada				
Voltaje (VAC)	80-280 (L-N) / 138-485 (L-L)			
Frecuencia (Hz)	40 ~ 70			
Voltaje Bypass (VAC)	380/400/415: -20% ~ +15%			
Factor Potencia	≥0.99			
THDi	≤3%			
Fases	3:3 / 3:1 / 1:1		3:3 / 3:1	
Salida				
Factor Potencia	1			
Voltaje (VAC)	L-N: 220/230/240±1% - L-L:380/400/415±1%			
Frecuencia (Hz)	50/60 ±1%			
THD	THD <1% (carga lineal) / <3% (carga no lineal)			
Eficiencia	>97%			
Sobrecarga	110% sobrecarga 60min; 130% sobrecarga 10min; 155% sobrecarga 1min; >155% sobrecarga 200ms			
Baterías				
Voltaje (VDC)	±192 (±96~±240 configurable) / ±192 (±144~±240 configurable)			
Máx. corriente carga (A)	1-10 / 1-20 (configurable)			
Especificaciones				
Comunicaciones	RS485, MODBUS, Contactos Relés (RS232 y SNMP opcional)			
Display	Pantalla táctil color + LED			
Alarmas	Batería baja, Entrada defectuosa, sobrecarga, Fallo general			
Ruido audible (dBA)	<55			
Temperatura (°C)	-5 ~ 40			
Humedad	0~95%			
Dimensiones (LxWxH) mm	250 x 755 x 880		300 x 785 x 1250	
Peso (kg)	143		240	
Normativas	CE (IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; Clasificación IEC EN 62040-3)			

On-Line

ALTERVAC, S.A. - C/Les Vernedes, 3 (Pol. Ind. Molí de les Planes - 08470 Sant Celoni)
Tel +34 93 848 67 16 - email: comercial@altervac.com - www.altervac.com