

SÈRIE XT Cen Plus

60-200KVA (3:3)

LA SOLUCIÓ IDEAL PER A:



kVAS = kW

97%
EFICIÈNCIA



CARACTERÍSTIQUES DESTACABLES

- Factor de potència de sortida 1
- Eficiència AC \ AC fins 97%
- Innovadora tecnologia IGBT de tres nivells integrada
- Pantalla disponible en 7 idiomes
- Pantalla computaritzada TOUCH-SCREEN interfaz gràfica a color
- La sèrie XT Cen Plus compta amb el mode ECO amb una eficiència de fins el 99%
- Possibilitat de instal·lació en paral·lel fins a 1,6MW
- Electrònica tropicalitzada per entorns de treball corrosius
- Ventiladors intel·ligents amb refredament d'alta eficiència, múltiples maneres per controlar la seva velocitat, perllongar la vida útil i millorar la seva eficiència

SERIE XT Cen Plus 60 - 200

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES						
Models (Kva=Kw)	XT-60K	XT-80K	XT-100K	XT-120K	XT-160K	XT-200K
Entrada						
Voltatge (VAC)	380/400/415 (138~485 L-L)					
Freqüència (Hz)	40 ~ 70					
Voltatge Bypass (VAC)	+20% (-10/-15/-30 seleccionable) / +15% (10/20/30 seleccionable)					
Factor Potència	≥0.99					
THDi	≤3%					
Fases	3+N+T					
Sortida						
Potència Kw	60	80	100	120	160	200
Voltatge (VAC)	L-N: 220/230/240±1% - L-L:380/400/415±1%					
Fator de Potència	1					
Freqüència (Hz)	50/60 ±1%					
THD	THD <1% (càrrega linial) / <3% (càrrega no linial)					
Eficiència	>97%					
Sobrecàrrega	≤130 permanent; ≤150% 5 min; ≤200% 1s; ≤300 100ms					
Bateries						
Voltatge (VDC)	±168~±288 ajustable					
Màx. corrent càrrega (A)	30			60		
Especificacions						
Comunicacions	RS485, MODBUS, Contactes Relés (SNMP opcional)					
Display	Pantalla tàctil color + LED					
Alarmes	Bateria baixa, Entrada defectuosa, sobrecàrrega, Fallida general					
Soroll (dBA)	<65					
Temperatura (°C)	-0 ~ 40					
Humitat	0~95%					
Dimensions (LxWxH) mm	400x960x1200				600x1000x1600	
Pes (kg)	145	161	171		312	320
Normatives	CE (IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; Clasificació IEC EN 62040-3)					