

SERIE XT Cen Plus

60-200KVA (3:3)

LA SOLUCIÓN IDEAL PARA:



kVAS = kW

97%
EFICIENCIA



CARACTERÍSTICAS DESTACABLES

- Factor de potencia de salida 1
- Eficiencia AC \ AC hasta 97%
- Innovadora tecnología IGBT de tres niveles integrada
- Pantalla disponible en 7 idiomas
- Pantalla computarizada TOUCH-SCREEN interfaz gráfica a color
- La serie XT Cen Plus cuenta con el modo ECO con una eficiencia de hasta el 99%
- Posibilidad de instalación en paralelo hasta 1,6MW
- Electrónica tropicalizada para entornos de trabajo corrosivos
- Ventiladores inteligentes con enfriamiento de alta eficiencia, múltiples modos para controlar su velocidad, prolongar su vida útil y mejorar su eficiencia

SERIE XT Cen Plus 60 - 200

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS						
Modelos (Kva=Kw)	XT-60K	XT-80K	XT-100K	XT-120K	XT-160K	XT-200K
Entrada						
Voltaje (VAC)	380/400/415 (138~485 L-L)					
Frecuencia (Hz)	40 ~ 70					
Voltaje Bypass (VAC)	+20% (-10/-15/-30 seleccionable) / +15% (10/20/30 seleccionable)					
Factor Potencia	≥0.99					
THDi	≤3%					
Fases	3+N+T					
Salida						
Potencia Kw	60	80	100	120	160	200
Voltaje (VAC)	L-N: 220/230/240±1% - L-L:380/400/415±1%					
Fator de Potencia	1					
Frecuencia (Hz)	50/60 ±1%					
THD	THD <1% (carga lineal) / <3% (carga no lineal)					
Eficiencia	>97%					
Sobrecarga	≤130 permanente; ≤150% 5 min; ≤200% 1s; ≤300 100ms					
Baterías						
Voltaje (VDC)	±168~±288 ajustable					
Máx. corriente carga (A)	30			60		
Especificaciones						
Comunicaciones	RS485, MODBUS, Contactos Relés (SNMP opcional)					
Display	Pantalla táctil color + LED					
Alarmas	Batería baja, Entrada defectuosa, sobrecarga, Fallo general					
Ruido audible (dBA)	<65					
Temperatura (°C)	-0 ~ 40					
Humedad	0~95%					
Dimensiones (LxWxH) mm	400x960x1200				600x1000x1600	
Peso (kg)	145	161	171		312	320
Normativas	CE (IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; Clasificación IEC EN 62040-3)					